

Eignung:

Hydraulische und pneumatische Saug- und Druckförderung hoch abrasiver Medien in ortsfesten Leitungen: Sand, Schlämme, Kalk, Schlackengranulat, Papierstoff, Zunder, Suspensionen, Stäube, Zement

Vorteile:

hohe Verschleißfestigkeit bei absolut freiem Durchgang durch von außen aufgeschraubte, wiederverwendbare Flanschkupplung "select vario" und select fix. Der Schlauch ist auch antistatisch mit SBR, UPE, Keramik Inliner lieferbar.



Technische Daten:

Innen-Ø x Wanddicke mm	Artikel- Bestell- Nr.	Liefer- länge Rolle m	Gewicht kg/m	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Tempe- ratur °C
25 x 14,00	8.320.020.31025	40	2,20	125	10	30	-40+80
32 x 14,00	8.320.020.31032	40	2,50	160	10	30	-40+80
40 x 16,50	8.320.020.31040	40	3,50	200	10	30	-40+80
50 x 16,50	8.320.020.31050	40	4,00	250	10	30	-40+80
65 x 16,50	8.320.020.31065	40	4,90	325	10	30	-40+80
80 x 16,50	8.320.020.31080	40	6,70	400	10	30	-40+80
100x17,00	8.320.020.31100	20	7,30	500	10	30	-40+80
125x18,50	8.320.020.31125	20	9,00	625	10	30	-40+80
150x18,50	8.320.020.31150	20	12,00	750	10	30	-40+80
200x21,50	8.320.020.31200	10	18,00	1600	10	30	-40+80
250x20,00	8.320.020.31250	10	20,60	2000	10	30	-40+80
300x23,50	8.320.020.31300	10	31,00	2400	10	30	-40+80
350x23,50	8.320.020.31350	10	41,00	2500	10	30	-40+80
400x28,50	8.320.020.31400	10	47,50	3000	6	20	-40+80

Aufbau:



- Schlauchseele : Naturkautschuk (NR) beige, glatt (SBR, UPE)
 - Karkasse : hochfeste synthetische Textilkordgewebe mit Stahldrahtspirale
 - Schlauchdecke : SBR, schwarz, gewellt
- 8.320.020