

Beschreibung:

Doppeldraht-Schlauchschele, gefertigt aus verzinktem, vorgeformtem Draht, mit einer langen, verzinkten Spannschraube, geeignet zum dichten Anschluß von Spiralschläuchen. Zwischengrößen sind durch Kützen herstellbar

Technische Daten:

Neendurchmesser max	Spannbereich	Artikel-Bestell
mm	mm	Nr.
12	10,5 -12	8.502.901.10012
15	12,5 -15	8.502.901.10015
16	13,5 -16	8.502.901.10016
17	14 -17	8.502.901.10017
18	15 -18	8.502.901.10018
19	16 -19	8.502.901.10019
22	19 -22	8.502.901.10022
23	20 -23	8.502.901.10023
25	22 -25	8.502.901.10025
30	26 -30	8.502.901.10030
34	30 -34	8.502.901.10034
36	32 -36	8.502.901.10036
40	35 -40	8.502.901.10040
43	38 -43	8.502.901.10043
45	40 -45	8.502.901.10045
48	43 -48	8.502.901.10048
50	45 -50	8.502.901.10050
57	50,5 -57	8.502.901.10057
62	55,5 -62	8.502.901.10062
65	58,5 -65	8.502.901.10065
67	60,5 -67	8.502.901.10067
70	63,5 -70	8.502.901.10070
72	65,5 -72	8.502.901.10072
75	68,5 -75	8.502.901.10075
80	73 -80	8.502.901.10080
85	78 -85	8.502.901.10085
100	87 -100	8.502.901.10100
110	97 -110	8.502.901.10110
120	107 -120	8.502.901.10120
125	112 -125	8.502.901.10125
130	117 -130	8.502.901.10130
140	127 -140	8.502.901.10140
150	137 -150	8.502.901.10150
160	147 -160	8.502.901.10160
170	157 -170	8.502.901.10170
190	177 -190	8.502.901.10190
210	197 -210	8.502.901.10210
235	222 -235	8.502.901.10235
260	247 -260	8.502.901.10260
285	272 -285	8.502.901.10285
315	297 -315	8.502.901.10315
325	312 -325	8.502.901.10325
360	347 -360	8.502.901.10360
413	400 -413	8.502.901.10413
460	447 -460	8.502.901.10460
510	497 -510	8.502.901.10510

