

Eignung:

Saug- und Druckschlauch für flüssige und feste Medien in der Bauindustrie, in der Landwirtschaft, Stäube, Granulate, Lebensmittel, vacuumfest knickfest, gute Wetterbeständigkeit.



Technische Daten:

Innen-Ø x Wanddicke mm	Artikel- Bestell- Nr.	Liefer- länge Rolle/m	Gewicht kg/m	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Tempe- ratur °C
10 x 4,0	8.720.060.29010	30	0,18	25	-0,9+12,0	-	-10+60
12 x 4,0	8.720.060.29012	30	0,19	30	-0,9+12,0	-	-10+60
13 x 3,0	8.720.060.29013	50	0,21	33	-0,9+12,0	-	-10+60
14 x 3,0	8.720.060.29014	50	0,23	35	-0,9+12,0	-	-10+60
16 x 3,0	8.720.060.29016	50	0,26	40	-0,9+12,0	-	-10+60
18 x 3,5	8.720.060.29018	50	0,31	45	-0,9+10,0	-	-10+60
19 x 3,5	8.720.060.29019	50	0,32	45	-0,9+10,0	-	-10+60
20 x 3,5	8.720.060.29020	50	0,34	50	-0,8+10,0	-	-10+60
22 x 3,5	8.720.060.29022	50	0,40	55	-0,8+10,0	-	-10+60
25 x 4,2	8.720.060.29025	50	0,51	60	-0,9+6,0	-	-10+60
32 x 4,5	8.720.060.29032	50	0,63	80	-0,9+5,0	-	-10+60
38 x 4,5	8.720.060.29038	50	0,78	90	-0,9+5,0	-	-10+60
40 x 5,0	8.720.060.29040	50	0,85	95	-0,9+5,0	-	-10+60
50 x 5,4	8.720.060.29050	30	1,25	125	-0,9+5,0	-	-10+60
63 x 5,5	8.720.060.19063	30	1,80	160	-0,9+4,0	-	-10+60
76 x 7,0	8.720.060.19076	30	2,20	200	-0,9+4,0	-	-10+60
102 x 8,0	8.720.060.19102	30	3,50	300	-0,9+2,5	-	-10+60

Aufbau:

Schlauchseele : PVC, hell, glatt
 Karkasse : ohne, mit Federstahl-
 spirale
 Schlauchdecke : wie Schlauchseele

8.720.060